

LED skræmmer mod mår, mus og rotter til bil / loft ("Dual Power")

Artikel nr. 78580

Følg venligst disse instruktioner omhyggeligt. Gem gerne manualen til evt. senere.

Produkt beskrivelse:

Den innovative ISOTRONIC mobile mår/mus/rotte skræmmer gør dig fri for uønsket besøg.

Batteridrevet og yderst effektiv. Du behøver ikke længere være bekymret om uønskede gnavere, der besøger dine lokaler i fremtiden. Produktet holder på de bidende skadedyr væk fra biler, huse, garager, lade, hems og lysthuse med ultrahøj intervaltoner.

Det integrerede interval på 30 sekunder forhindrer dyrene fra at vænne sig til lyden. Derudover er et 3-vejsspor LED lys integreret, hvilket skræmmer og afværger ubudne gæster.

For at fordrive dyrene permanent, skal enheden være i kontinuerlig brug, og der skal udvises lidt tålmodighed. Enheden arbejder med ultrahøje lydfrekvenser, der gør at dyrene ikke tilvænner sig og er generelt generende for dyrene – uden dog at gøre varig skade på dyrene.

Afhængigt af arten kan det nogle gange tage op til 3 uger dyr, for at dyret forlader deres velkendte miljø. Forskellige typer af dyr reagerer forskelligt, alt efter alder, race og størrelse, men de fleste af dem føler sig før eller siden forstyrrede i deres vaner og fortrolige omgivelser og vil forlade området permanent.

Vigtigt: Placeringen af udstyret kan være afgørende for dets effektivitet. Juster venligst enhederne med "højttaleren" direkte i en line på dyrenes sidde- og hvilesteder. Frekvenserne udsendes tragtformet og området der skal beskyttes, bør ligge indenfor denne tragt.

En fejlstilling samt opsætning kan medføre blinde vinkler, hvori dyrene vil bruge mere tid på at undgå de forstyrrende frekvenser.

Driftstilstand

Minimalt strømforbrug gennem ny elektronik. Enheden udsender højfrekvente lyde med intervaller på 30 sekunder. Disse lyde, umærkelig for det menneskelige øre, hold gnaverne væk fra køretøjet og mellemrummene. Den indbyggede chip-LED genererer en 3x LED-blitz hver minut.

Enheden kan beskytte mod mårbid på kabler, ledninger, andre gummideler og skader på f.eks. tagisolering.

Montering og drift

Du har to muligheder for at betjene enheden, enten tilslut denne Enten direkte tilknyttet dit bilbatteri eller brug det mobilt via batteridrift med 4x AA Mignon batterier.

1. Ved drift i et køretøj er enheden fastgjort til karrosseriet med skruer eller kabelbindere i motorrummet. Forbindelsen kabel til bilbatteriet skal tilsluttes, så det ikke kommer i kontakt med bevægelige eller varme dele (f.eks. ventilator, udstødningsmanifold). Enheden skal være placeres i motorrummet, så lyden kan fordeles jævnt og ikke dæmpes af isoleringsmåtter. OBS: Installation i et køretøj skal udføres af autoriserede mekanikere! Når bilen holder stille, tænder enheden automatisk efter ca. 60 sekunder. Når enheden mærker vibrationer genereret af motoren eller under kørsel slukkes enheden automatisk. Enheden er kun aktiv, når køretøjet er parkeret. Dette beskytter bilbatteriet (Auto-ON-OFF).

Bemærk: Har køretøj eller rum allerede haft besøg af mår eller andre gnavere, har dyrene højst sandsynligt efterladt duftmærker til distriktsmærkning. Disse lugte skal fjernes før montering af enheden (gøres bedst ved en motorvask).

El-tilslutning uden fast funktion

Indsæt venligst det medfølgende adapterkabel i enheden. Enheden vil skal nu tilsluttes direkte til bilbatteriet. Det røde kabel er tilsluttet til den positive pol, det brune kabel til den negative pol. Skulle din bil ikke længere være i drift i længere tid, sørg for at apparatet er i denne periode er afbrudt eller slukket.

Alternativ betjening til mobil brug: Åbn venligst enhedens batterihus i enhedens bund. Afmonteres med den medfølgende skruetrækker og isæt passende batterier, vær opmærksom på den korrekte polaritet. Luk dækslet igen og tænd det om nødvendigt til et ønsket sted, der skal beskyttes. Den medfølgende adapterkabel er ikke nødvendigt. Luk venligst stikkontakten med det medfølgende stik.

Teknisk data

Batteridrift: 4 x AA mignon (medfølger ikke) alternativt via 12V bilbatteri

Batterikapacitet: Op til 8 måneder (alkaliske batterier)

Effektivt areal: ca. 60m² i lukkede rum eller 4 meters radius i åbne rum

Frekvens: 12 - 24 kHz +/- 10 %

Udgangsfrekvens: 5 sek. tændt og 25 sek. slukket

LED: Flash (3x / 1x pr. minut)

Indikationer: LED-indikation (cyklisk)

Monteringsmateriale: 4 kabelbindere

Afbryderknap: ON-OFF

Udskiftning af batteriet

1. Fjern dækslet.
2. Fjern det gamle batteri fra beslaget.
3. Indsæt 4 nye batterier størrelse mignon celle (AA). Når du gør det, skal du huske på korrekt polaritet som vist i bunden inde i batterifittingen.
4. Sæt dækslet på plads igen og skru det fast.