



DK: Sådan bruger du flagermussluser

SE: Hur man använder fladdermusslussar

UK: How to use bat traps

DK: Brugervejledning

Sådan udsluser og sikrer du mod flagermus:

1. Find alle potentielle flagermusåbninger
2. Brug sluser på de steder hvor flagermusene flyver ind og ud
3. Luk de øvrige åbninger med stålnet eller lign, sådan der fortsat tilføres ventilation til loftet
4. Vælg den slusemodel som passer til åbningerne
5. Monter slusen med skruer, gaffatape etc. Sluserøret må ikke pege opad.
6. Slusen skal sidde godt fast mod vind/vejr
7. Flagermusene vil herefter flyve ud, men kan ikke komme ind igen.

Slusen skal sidde op til 14 dage. Ved nedtagning husk at lukke udflyvningshullet.

Bemærk: udslusning må kun ske i start maj samt fra slut august til start september)

SE: Användarmanual

Så här driver du ut och skyddar mot fladdermöss:

1. Hitta alla potentiella fladdermusöppningar
2. Använd slussar på platser där fladdermössen flyger in och ut
3. Stäng de övriga öppningarna med stål nät eller liknande, så att ventilation fortfarande tillförs taket
4. Välj slussmodellen som passar öppningarna
5. Montera slussen med skruvar, gaffatejp osv. Slangröret får inte peka uppåt.
6. Slussen måste sitta ordentligt fast mot vind och väder
7. Fladdermössen kommer sedan att flyga ut men kan inte komma in igen.

Slussen bör vara på plats i upp till 14 dagar. Vid nedmontering, kom ihåg att stänga avflygningshålet.

Observera: utdrivning får endast ske i början av maj samt från slutet av augusti till början av september.

UK: User Manual

How to exclude and secure against bats:

1. Identify all potential bat openings.
2. Install bat valves at locations where bats enter and exit.
3. Close other openings with steel mesh or similar materials to maintain ventilation to the attic.
4. Choose the valve model that fits the openings.
5. Secure the valve with screws, duct tape, etc. The valve pipe should not point upward.
6. Ensure that the valve is securely attached against wind/weather.
7. Bats will then fly out but cannot re-enter.

Keep the valve in place for up to 14 days. When removing, remember to close the exit hole.

Note: Bat exclusion should only take place in early May and from late August to early September.